

INSTALLATIONSVEJLEDNING




Vær godt forberedt
**- det gør montering af din
nye maskine meget lettere**

A coffee for every cup

JDE | PROFESSIONAL

FRA AFTALE TIL MASKINEN ER I HUS



Monteringssted

Det er vigtigt at overveje, hvor din nye maskine skal placeres. Den må ikke placeres henover en opvaskemaskine og et køleskab. Ved behov for service, skal maskinen kunne tilgås af en tekniker. Nogle maskiner serviceres via frontlågen og kræver derfor ikke meget frirum rundt om maskinen, mens andre kræver plads hele vejen rundt. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt det ønskede monteringssted er velegnet, bedes du kontakte os på tlf. 79 31 38 26.

JDE Professional borer huller i træbordplader. Vægge, skabe og underlag skal være forberedt, før montering kan foretages.

Produkter (både ingredienser til maskinen og rensesubstanter) skal forefindes ved monteringsstedet på monterings-tidspunktet (Cafitesse produkter skal være optøede).

Installationer

Vand- og elinstallationer skal være klargjorte, inden montering kan foretages. Alle installationer skal være lovlige og udført af en autoriseret installatør.

Vand

Til hver maskine med fast vand skal der forefindes en let tilgængelig vandtilslutning indenfor 1 meters afstand.

Tilslutningen skal afsluttes med en ½" ell. ¾" kuglehane (ballofix) med udvendigt gevind. Kuglehane skal pege nedad. For at sikre plads til en waterblok skal der være minimum 20 cm afstand fra gevind på kuglehane til gulv/skabsbund.



Vandtrykket skal ligge mellem 3–6 bar.

Hvis det overstiger dette, monterer JDE Professional en reduktionsventil for at beskytte filter og maskine.

I etagebyggeri skal reduktionsventil ALTID monteres pga. trykstød og dermed risiko for vandskade. Det er kundens ansvar at sikre dette. JDE Professional monterer gerne reduktionsventil, som faktureres særskilt.

For maskiner med vandtilslutning skal der installeres et kalkfilter pr. maskine. Der skal sikres plads til dette i et skab under maskinen eller tæt ved maskinen. Maksimum afstand til maskinen er 1 meter (filtertype, se bagsiden).

Til maskiner med koldt vand skal der installeres en koldt-vandsenhed. Denne skal placeres indenfor 1 meter fra maskinen, f.eks. under disk/bordplade eller i et underskab. Det er meget vigtigt, at der er luft omkring koldt-vandsenheden og at der etableres luftcirkulation i underskabet.

Er du i tvivl om, hvordan luftcirkulationen skal etableres, bedes du kontakte os på tlf. 79 31 38 26.

Afløb

For flere maskintyper kræves der et fast afløb. Dette skal forefindes indenfor 1 meters afstand fra maskinen, hvad enten det er et udtag på en vandlås eller et afløbsrør (50 mm).




Eltilslutning

Til hver maskine skal der forefindes en eltilslutning, der er afsluttet i en stikkontakt med afbryder eller et CEE stik 230V ell. 400V (se nedenstående tabel). Eltilslutningen skal forefindes indenfor 1 meters afstand fra maskinen.

Såfremt der skal installeres en koldt-vandsenhed, skal der forefindes en separat eltilslutning på 230V til denne (se nedenstående tabel). Hver maskine skal have sin egen afbryder, stik og evt. egen sikringsgruppe. Maskinen tilsluttes enten 230V eller 400V og ALTID med jord.

Maskinen må ikke tilsluttes en samledåse direkte, da maskinen ikke er at betragte som en fast installation. Denne skal, af sikkerhedsmæssige hensyn og af lovkrav, kunne afbrydes umiddelbart. Vær opmærksom på, at øvrige apparater, som opvaskemaskine og lignende, også bruger strøm, og at det kan give problemer, hvis mange apparater kører samtidig.


230 Volt



400 Volt



Anbefales ved maskiner med koldt vand.



Det er IKKE lovligt at tilslutte maskinen direkte til samledåsen.

Specielle forhold

JDE Professional skal være informeret om specielle forhold i forbindelse med vægmontering og adgangsforhold inden den planlagte montering.

Adgangsforhold

Trapper/elevator

OBS

Hvis du har spørgsmål eller ikke kan have de påkrævede installationer klar til aftalt tid, bedes du kontakte JDE Professional på telefon 79 31 38 26 og aftale en ny tid til montering. Såfremt de påkrævede installationer ikke er klargjorte til det aftalte tidspunkt, vil maskinen ikke blive monteret og vi forbeholder os ret til at fakturere for forgæves fremmøde og kørsel. JDE Professional leverer maskinen i henhold til aftalen.

Maskintype	Spænding (sæt x)		Effekt kW	Sikring Amp	Kræver afløb Info	Pladskrav ved installation (HxDxB)
	230 Volt	400 Volt				
Cafitesse						
CAFITESSE OMNI	X	Ej muligt	3,0	13	Nej	106 x 65 x 57,5 cm
CAFITESSE 2100	X	Ej muligt	2,9	13	Nej	106 x 65 x 57,5 cm
CAFITESSE QUANTUM 110	X	X	2,1/2,8/3,5/9,6	10/13/16/16	Nej	78,3 x 26 x 52,6 cm
CAFITESSE QUANTUM 120	X	X	2,1/2,8/3,5/9,6	10/13/16/16	Nej	88 x 30 x 57 cm
CAFITESSE QUANTUM 300	X	X	2,1/2,8/3,5/9,6	10/13/16/16	Nej	120 x 52,5 x 57,5 cm
EXCELLENCE COMPACT TOUCH	X	Ej muligt	2,2	10	Nej	78 x 59 x 51 cm
EXCELLENCE COMPACT – 2	X	Ej muligt	2,2	10	Nej	78 x 59 x 51 cm
EXCELLENCE COMPACT – 3	X	Ej muligt	2,2	10	Nej	78 x 59 x 51 cm
EXCELLENCE COMPACT BLACK	X	Ej muligt	2,1	10	Nej	77 x 59 x 61 cm
EXCELLENCE TOUCH	X	X	2,1/2,8/3,5/9,6	10/13/16/16	Nej	92 x 58 x 57,4 cm
EXCELLENCE LUX	X	X	2,1/2,8/3,5/9,6	10/13/16/16	Nej	92 x 58 x 57,4 cm
L'OR PROMESSO	X	Ej muligt	2,1	10	Nej	68 x 55 x 57 cm
CAFITESSE EXCELLENCE EXPERIENCE HOT&COLD	X	X	1,2/2,5/3,3/8,9	16	Ja/ Kan monteres til afløb eller dunk (medfølger) - kræver tømning og rengøring 2 gange om ugen	92 x 58 x 57,4 cm
Friskbryg						
HELBØNNE OG FRISKBRYG OMNI	X	Ej muligt	2,3	10	Nej	106 x 55 x 58 cm
FRISKBRYG OMNI	X	Ej muligt	2,3	10	Nej	106 x 55 x 58 cm
ONMI S FRISKBRYG	X	Ej muligt	2,3	10	Nej	88 x 48 x 56
SPECTRA X-XL	Ej muligt	X	9,3	16	Ja	106 x 55 x 63 cm
MATIC TWIN	X		3,46	16		112,2 (122,3 m. kande) x 59 x 100 cm
Espresso						
GIRO	X		2	10	Nej	54 x 47 x 62 cm
SOUL PREMIUM	X		3,6	16	Ja	96,5 x 53 x 67,6 cm (u. køleskab) / 96,5 x 78,2 x 67,6 cm (m. køleskab)
BARISTA ONE	X	Ej muligt	2,4	13	Ja, hvis muligt, (kan køre uden)	92 x 80 x 66 cm
BARISTA ONE PP	X		3,4	16	Ja, hvis muligt, (kan køre uden)	92 x 80 x 66 cm
SOUL	X		3,4	16	Ja	87 x 93,2 x 70 cm
ESPRESSO HOUSE BARISTA ONE	X	Ej muligt	2,2	10	Ja, hvis muligt (kan køre uden)	92 x 80 x 66 cm
SIELAFF SIAMONIE CLASSIC	X		2,9	13	Ja, dog KUN med kit varenr. 55118669	87 x 60 x 67 cm
SIELAFF SIAMONIE MOONLIGHT	X		2,9	13	Ja, dog KUN med kit varenr. 55118670	87 x 60 x 67 cm
ESPRESSO OMNI DOUBLE	X	Ej muligt	2,3	10	Nej	106 x 55 x 58 cm
ESPRESSO OMNI SINGLE	X	Ej muligt	2,3	10	Nej	106 x 55 x 58 cm
OMNI S ESPRESSO	X	Ej muligt	2,3	10	Nej	88 x 48 x 56 cm
HELBØNNE OG FRISKBRYG OMNI	X	Ej muligt	2,3	10	Nej	106 x 55 x 58 cm
ASTORIA CORE 600 2 GROUP	X		3,1	16	Ja	75,7 x 98 x 68 cm
FRANKE A600	X		3,46	16	Ja	93 x 81 x 70 cm
Instant						
BRAVO/TOUCH	X		2,23	10	Nej	88,2 x 51 x 48,5 cm
BOLERO TURBO 403	X	Ej muligt	3,5	16	Nej	115,2 x 46,0 x 57,9 cm
BOLERO TURBO XL 403	Ej muligt	X	10,5	16	Nej	115,2 x 60 x 57 cm
BRAVO	X	Ej muligt	2,23	10	Nej	88,2 x 51 x 48,5 cm
Diverse						
VAN WEST KØLER	X	Ej muligt	0,2	10	Nej	
Vand						
B4 STILL	X		0,2	10	Nej	32 x 47 x 41,5 cm + 11 cm til bagvæg f/ ventilation
B4 PEARL	X		0,2	10	Nej	32 x 47 x 41,5 cm + 11 cm til bagvæg f/ ventilation
BRITA FASHION	X		0,5	10	Ja	49 x 27,2 x 48,2 cm + 11 cm køleunit placeret i underskab
FOLLETT E7 ICE MACHINE	X		0,3	10	Kan både afløb og "ikke" afløb - Kit medfølger til ombygning	Mål: 44,8 x 56,2 x 37,1 cm Pladskrav: 44,8 x 63,7 x 52,3 cm (7,5 cm er påkrævet til venstre + højre og bag på maskinen til ventilation)

Påkrævede tilslutninger – inden montering.

Kalkfilter / kulfilter	Mål
C50	Højde: 265 mm / Diameter: 119 mm
C150	Højde: 417 mm / Diameter: 119 mm
C300	Højde: 464 mm / Diameter: 125 mm
C500	Højde: 553 mm / Diameter: 149 mm
C1100	Højde: 553 mm / Diameter: 184 mm
C1000 AC	Højde: 238 mm / Diameter: 93 mm



A coffee for every cup

